

ESD-Behälter RL-KLT 6280



KLT-Behälter haben glatte Böden und Abflusslöcher, sie sind überall dort ideal, wo Flüssigkeiten bei der automatischen oder manuellen Handhabung abgeleitet werden müssen. Verstärkte Flächen an der Stirn- und Längsseite ermöglichen den Einsatz in der Hebetechnik, Heberillen ermöglichen das vertikale Anheben und spezielle Löcher ermöglichen das Plombieren des Deckels. Bei der manuellen Handhabung sorgen ergonomische Griffe an den Stirnseiten und praktische Zusatzgriffe an den Seiten für einen komfortablen und sicheren Arbeitsablauf.

: 968091

Anzahl der Stücke pro Palette 32



Parametry

Farbe	Schwarz
Material	ESD
Band	47 l
Gewicht	2.67 kg

Spezifikationen

Durchfluss-/Oberflächenwiderstand: $10^4 < 10^{10}$ Ohm

Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund der Ausrichtung des Strömungsverhaltens, das sich aus der Verarbeitungsmethode ableitet, fertige Komponenten unterschiedliche elektrische Eigenschaften im Zusammenhang mit elektrostatischen Entladungen (ESD) aufweisen können.

Alle technischen Daten der Produkte, einschließlich Abmessungen und Gewichte, unterliegen Veränderungen aufgrund von Testbedingungen und Produktions technologie. Aus den erhaltenen Informationen können keine rechtlich bindenden Garantien für spezifische Eigenschaften abgeleitet werden.

Wir behalten uns alle Rechte vor, einschließlich der Möglichkeit von unvorhergesehenen Fehlern und nachträglichen Änderungen. Wir betonen, dass die präsentierten technischen Daten nur informativen Charakter haben und Änderungen ohne vorherige Ankündigung unterliegen können.

Abmessungen

Länge	60 cm
Breite	40 cm
Höhe	28 cm

Innenmaße

Innenmaß Länge	54.4 cm
Innenmaß Breite	35.9 cm
Innenmaß Höhe	26.2 cm